

HA-MK2



专业功放

HA-MK2 专业功放该系列功放可以提供从 350W*2/8Ω, 550W*2/8Ω, 700W*2/8Ω, 900W*2/8Ω, 1200W*2/8Ω 的净功率输出。这些功放有许多的驱动特征和大量功率。有效的热消散系统, 包括一个高的表面面积散热片, 一对双重冷却扇, 确保快速可靠的冷却。后板增加低频增益旋钮、低切开关、音效模式选择, 良好的质量和坚固的结构让功放对于大多数的扩大应用都是十分理想的一KTV 最佳选择。

HA-MK2 系列技术参数

MODEL			HA-300 MK2	HA-500 MK2	HA-700 MK2	HA-900 MK2	HA-1200 MK2
输出功率 (EIA 1KHz 1%THD)	立 体 声	8 Ω	350W+350W	550W+550W	750W+750W	900W+900W	1210W+1210W
		4 Ω	530W+530W	840W+840W	1150W+1150W	1400W+1400W	1820W+1820W
	桥接	8 Ω	1060W	1680W	2300W	2800W	3640W
		并接	2 Ω	1060W	1680W	2300W	2800W
输出接口			3 Speakon for Sereo & Bridge Output				
频响			20Hz-20kHz, ±1dB				
输入灵敏度			0.77V				
平衡输入阻抗			20k Ω /Balacde, 10k Ω /un-Balanced				
信噪比			≥98dB				
失真度			≤0.03%				
额定输出功率 8 OHM 1KHz 时分分离度			62 dB				
阻 尼 系 数 f=1KHz 8 OHMS			>230				
转换速率			15V/uS				
保护			Soft Start, Short Circuit, Limiter, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut				
冷却系统			Two steps speed fan				
电源			AC:115V/230V 50Hz/60Hz				
净重 (kg)			13.7Kg	16.0Kg	18.3Kg	22.2 Kg	34Kg
尺寸 (WxDxH)mm			482×460.5×88				482×418×132