

MA-MK2



专业功放

该系列功放可以提供从 500W 至此 1800W@4Ω 的净功率输出。这些功放有许多的驱动特征和大量功率。

有效的热消散系统, 包括一个高的表面面积散热片, 一对双重冷却扇, 确保快速可靠的冷却。良好的质量和坚固的结构让功放对于大多数的扩大应用都是十分理想的——安装、移动 DJ、家庭工作室, 家庭礼拜和旅游团。

所有功放在操作上都是相似的, 该手册适用于所有模式。手册包含极重要的信息, 所以在连接或操作您的功放前请仔细阅读该手册。

MA-MK2 系列技术参数

MODEL		MA-340 mk2	MA-520 mk2	MA-730 mk2	MA-910 mk2	MA-MK2-1210	
输出功率 (EIA 1KHz 1%THD)	立体声	8Ω	350W+350W	550W+550W	750W+750W	900W+900W	1210W+1210W
		4Ω	530W+530W	840W+840W	1150W+1150W	1400W+1400W	1820W+1820W
	桥接	8Ω	1060W	1680W	2300W	2800W	3640W
		2Ω	1060W	1680W	2300W	2800W	3640W
输出接口		2 Speakon for Sereo & Bridge Output					
频响		20Hz-20kHz, ±1dB					
输入灵敏度		0.77V					
平衡输入阻抗		20k Ω /Balacde, 10k Ω /un-Balanced					
信噪比		≥98dB					
失真度		≤0.03%					
额定输出功率 8 OHM 1KHz 时分度		62 dB					
阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS		>230					
转换速率		15V/uS					
保护		Soft Start, Short Circuit, Limiter, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut					
冷却系统		Two steps speed fan					
电源		AC:220-230V 50Hz/60Hz					
净重 (kg)		13.8Kg	16.2Kg	18.5Kg	22.4 Kg	34 Kg	
尺寸 (WxDxH)mm		482x460.5x88				482x443.5x132	