

四通道功放 TA440/TA441

- 专业级功放电路设计，品质更高
- 外形独特、新颖，极具现代感
- TA440: 400W x2 +300 x 2 / 8 Ω
- TA441: 400W x4 / 8 Ω
- 具有完善的过流、过温、直流保护功能
- 1/2 通道和 3/4 通道有独立的低切滤波开关，确保喇叭单元不被无用的低频信号损坏
- 1/2 通道和 3/4 通道有独立的音调渲染开关，增强输入信号的动态
- 工作状态显示，操作方便
- 多种专业级连接端子，配置方便



MODEL			TA440	TA441	
输出功率 (EIA 1KHZ 1% THD)	立体声	8 Ω	Ch.1 Ch.2	400W+400W	400W+400W
			Ch.3 Ch.4	300W+300W	400W+400W
		4 Ω	Ch.1 Ch.2	650W+650W	650W+650W
			Ch.3 Ch.4	480W+480W	650W+650W
	桥接	8 Ω	Ch.1 & Ch.2	1300W	1300W
			Ch.3 & Ch.4	960W	1300W
Frequency Range (频率响应)			20Hz-20KHz ±0.5dB		
Input Sensitivity (输入灵敏度)			775mv		
S/N Ratio (信噪比)			95dB		
Distortion (typical) (谐波失真)			≤0.06%		
Distortion (SMPTE) (互调失真)			≤0.08%		
Input Impedance (输入阻抗)			10K(平衡);20K Ω(非平衡)		
Damping Factor(5Hz-1KHz) (阻尼系数)			>240		
Slew Rate (转换速率)			15V/VS		
Crosstalk (分离度)			≥60dB		
Protection (保护功能)			过热保护 过流保护 直流保护, 交流保护, 射频保护		
Cooling system (冷却系统)			散热器加二级风扇冷却		
Power Supply (电压)			AC:220-230V 50Hz/60Hz		
Dimensions (W x D x H)mm (尺寸)			482*443*88		